

5 吋工程寶測試螢幕

型號: AS-1831

產品功能

- 5 英寸全新介面，更清晰更新流暢。
- HDMI Input, support 4K 30FPS
- VGA input, support 2048 x 1152 60FPS
- 升級同軸高清 4.0 · TVI8MP · CVI8MP · AHD8MP。
- 創新同軸高清視頻傳輸品質測試。
- 手腕式佩戴，小巧便攜



產品規格

型號	AS-1831 工程寶
顯示幕	New 5 inch TFT-LCD screen, 800*480 resolution
TVI4.0 視訊訊號測試	8MP TVI camera test, 3840 x 2160P 12.5/15 FPS, UTC control/ call OSD menu
CVI 視訊訊號測試	8MP CVI camera test, 3840 x 2160P 12.5/15 FPS, UTC control / call OSD menu
AHD 視訊訊號測試	8MP AHD test, 3840 x 2160P 15FPS, UTC control / call OSD menu
視訊訊號測試	1 路 Video IN BNC 輸入, 支援 PAL/NTSC 制式
HDMI	1 channel HDMI input, support 4K 30FPS. The resolution as follow: 4K_3840 x 2160/2K2560 x 1440P/1920x1080P /1920x1080i /720x480P /720x576P /1280x720P/1024x768P/1280x1024P /1280x900P /1440x900P, etc
VGA	1 channel VGA input, support 1920 x 1200P 60FPS. The resolution as follow: 1920 x 1200P60FPS/1920x1080P 60FPS /1792x1344P 60FPS /1680x 1050P 60FPS/(1600x1200P/900P 60FPS)/1440x900P 60FPS/1360x768P 60FPS/(1280x1024/960/800/768/720P 60FPS)/1152x870P 60FPS/1024x768P 60FPS/800x600P 60FPS/600x480P 60FPS.
音訊測試	輸入一路音訊信號，測試聲音是否正確，支援網路攝像機音訊測試。可錄音保存。
雲台控制測試	可支援 RS485 匯流排，速率 600-115200bps。支持 Pelco-D/P、Samsung、Panasonic、Lilin、Yaan 等三十多種協議
協議代碼捕捉	內置串口工具，可接收、顯示控制設備發出的 RS485 協定代碼資料，也可發送十六進位代碼。
外接電源	DC 12V (2A)
電池供電	內置 7.4V 聚合物鋰電池，容量 2400mAh
充電	充電 4-5 小時，一次充電完成可正常使用 7 小時
操作設置	中文、英文 OSD 菜單，可選
自動待機	關閉/5-30 分鐘
工作溫度	-10°C --- +50°C
工作濕度	30%-90%
外形尺寸	183mm x 110mm x 36.5mm / 0.8kg

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。