

8-Port 100Base POE Switch

8 埠型 網路供電交換器

型號: EA1010-8P-120W



產品功能

- EA1010-8P-120W 無網管型 PoE 交換器，具有 8 埠 10/100Mbps、2 埠 10/100/1000Mbps RJ45 端口，其中 1~8 埠具 PoE 供電功能，9~10 埠為 上行端口可彈性串接使用。
- PoE 供電可自動偵測 PD 設備，同時支援一鍵 啟動 CCTV 模式，可節省成本、滿足 250m 長距離供裝需求。
- VLAN 模式 > 1~8 埠主動隔離，可提升網路安全、抑制網路風暴。
- CCTV 模式 > 可節省建置成本、滿足 250m 長距離供裝需求。

產品規格- model

接取連接埠	
10/100Mbps RJ45	8
上行連接埠	
10/100/1000Mbps RJ45	2
交換器效能	
背板頻寬 (Gbps)	5.6
交換能力 (Mpps)	4.16
巨型封包 (byte)	9216
封包緩衝 (byte)	250K
MAC 位址數量	4K
加值功能	
CCTV 模式	250m 長距離
VLAN	網路安全機制
PoE 特性	
PoE 供電埠數	8
單埠最高供電瓦數	32
總供電瓦數	120
PoE 標準	802.3af/at
電源參數	
電源輸入	100~240VAC, 50/60HZ
最高耗電瓦數	120
操作 / 儲存環境	
操作溫度	0°C ~40°C
操作濕度	10%~90% 非凝結
儲存溫度	-40°C ~70°C
儲存濕度	5%~90% 非凝結
尺寸 / 重量	
產品尺寸	220*150*44mm
產品重量	1.25kg
外盒尺寸	310*220*80mm

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利,修改後不另行通知,實際內容請隨時來電洽詢.