

24-Port GiGa POE Switch

24 埠型 網路供電數據交換器

型號: GA2028G-24P-390W



產品功能

- GA2028G-24P-390W 無網管型 PoE 交換器，具有 28 埠 10/100/1000Mbps RJ45、2 埠 Gigabit SFP 端口，其中 1~24 埠具 PoE 供電功能，25~28 埠 為上行端口，包含 2 埠獨立 Gigabit RJ45 與 2 埠 Gigabit Combo，可提供多元彈性串接使用。
- PoE 供電可自動偵測 PD 設備，同時支援一鍵啟動 VLAN 或 CCTV 模式。
- VLAN 模式 > 1~24 埠主動隔離，可提升網路安全、抑制網路風暴。
- CCTV 模式 > 可節省建置成本、滿足 250m 長距離供裝需求。

產品規格-model

接取連接埠	
10/100/1000Mbps RJ45	24
上行連接埠	
10/100/1000Mbps RJ45	2
Gigabit RJ45/SFP Combo	2
交換器效能	
背板頻寬 (Gbps)	56
交換能力 (Mpps)	41.7
巨型封包 (byte)	9216
封包緩衝 (byte)	512.5K
MAC 位址數量	8K
加值功能	
CCTV 模式	250m 長距離
VLAN	網路安全機制
PoE 特性	
PoE 供電埠數	24
單埠最高供電瓦數	32
總供電瓦數	370
PoE 標準	802.3af/at
電源參數	
電源輸入	100~240VAC, 50/60HZ
最高耗電瓦數	390
操作 / 儲存環境	
操作溫度	0°C ~40°C
操作濕度	10%~90% 非凝結
儲存溫度	-40°C ~70°C
儲存濕度	5%~90% 非凝結
尺寸 / 重量	
產品尺寸	440*207*44mm
產品重量	3.39kg
外盒尺寸	504*348*90mm

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利,修改後不另行通知,實際內容請隨時來電洽詢.