8-Port 1000Base POE Swith

8 孔型 網路供電數據交換器

型號:PS-3010V

產品簡介

- 採台灣晶片設計
- 8個10/100/1000M 標準網路接口
- 2個1000M UP-Link 標準網路接口
- 具IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab
- 支援網路接口自動偵測(Auto MDI/MDIX)
- 支援網路接口防雷 4 KV保護主機及受電設備
- 採用儲存後轉發的交換機制
- 所有網路接口支援線速交換，支援巨幀傳輸
- 面板指示燈監控工作狀態及幫助故障分析
- 支援寬電壓輸入 DC:9-54V

產品規格

網路接口	10 port 10/100/1000 Base
背板交換	20Gbps
巨幅封包	9K
包轉發率	CSMA/CD 14.44Mpps
緩衝記憶體	4.1M
傳輸方式	儲存後轉發
網路管理功能	VLAN 切換
使用環境	工作溫度：0 ℃ ~50℃ 儲存溫度-40 ℃ ~70 ℃
	工作濕度 10%~90%無凝結儲存濕度 5%~95%無凝結
輸入電壓	DC 12V 0.5A / AC 100~240V 50~60Hz 整機功率≤ 5W
支援標準	IEEE 802.3, 10BASE-T 乙太網
	IEEE 802.3u,快速乙太網標準
	IEEE 802.3ab,千兆乙太網標準
	IEEE 802.3z,千兆乙太網光纖標準
	IEEE 802.3ad,鏈路聚合協議
	IEEE 802.3x,全雙工乙太網數據鏈路層流量控制
MAC 地址表	支援 2K MAC 位址表，自動更新，雙向學習
安規	CE,FCC,RoHS,CE/LVD
外觀尺寸	225mm*105mm*32mm
整機重量	0.7kg

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.
※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.