

16-Port 1000Base POE Switch

16Port 網路供電數據交換器

型號:PS-41642E



產品簡介

型號	PS-41642E
固定端口	16個10/100/1000M POE PORT 2組千兆 1000M RJ45 及 2組千兆 1000M SFP
POE選購	選購802.3 af/at
Reset鍵	1個
指示燈號	PWR 電源, SYS 系統, 1~16POE, 17~18 UPLINK
交換內容	56/128 Gbps 無阻塞
轉發率	40.32Mpps
CPU頻率	500MHZ DDR :1G
RAM	128M
MAC	8K
包緩衝區	1M緩存
FLASH	16M
傳輸方式	存儲轉發
端口特性	10/100/1000M 自動偵測MDI/MDI-X 全雙工自動偵測
雙絞線特性	10MBASE-T cat 3.4.5 UTP (250M) 100 MBASE-T cat 5 UTP (100M) 100 MBASE-T cat 6 UTP (1000M)
工作溫度	-20°C~55°C
儲存溫度	-40°C~70°C
工作濕度	10%~90%無凝結
儲存濕度	5%~95%無凝結
防雷等級	3KV
防護等級	IP30
裸機尺寸	440(L)*290(W)*45(H)mm
包裝尺寸	494(L)*373(W)*97(H)mm含包裝
輸入電壓	AC 90~265V 50/60HZ
認證	CE ,FCC part 15 classB , CE/LVD EN60950
整機功耗	330W
選購	360W電源供應器、機櫃套件、搭配NVR主機可擴充智慧重啟功能
標準	IEEE 802.3x IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z IEEE 802.3ad IEEE 802.3q、IEEE 802.3q/p IEEE 802.1w、IEEE 802.1d、IEEE 802.1s、IEEE 802.1x

MAC地址表	支援8K MAC地址表，自動更新，雙向學習
VLAN配置	支援基於端口VLAN
	最多支援4096個VLAN
	支援802.1Q標準VLAN
	支援語音 Voice VLAN，可以為語音數據配置 QoS
生成樹	支援STP生成樹協議
	支援RSTP快速生成樹協議
	支援MSTP快速生成樹協議
	支援EPPS環網協議
	支援EAPS環網協議
	支援 802.1x 認證協議
端口匯聚	支援8組匯聚，每組最多支援8個端口
端口鏡像	支援收發雙向的端口鏡像
環路保護	支援環路保護功能，實時檢測、迅速報警、精確定位、智能阻塞、自動恢復
端口隔離	支援下行端口相互隔離，同時能與上行口通信
端口流控	半雙工基於背壓式控制
	全雙工基於 PAUSE 幀
端口限速	支援基於端口的輸入/輸出帶寬管理
組播控制	IGMPv1/2/3和MLDv1/2 Snooping
	支援 GMRP 協議註冊
	組播地址管理、組播 VLAN、組播路由端口、靜態組播地址
DHCP	DHCP Snoping
風暴抑制	支援未知單播、多播、未知多播、廣播類型的風暴抑制
	基於帶寬調節、風暴過濾的風暴抑制
安全特性	支援用戶端口+IP地址+MAC地址
	基於IP、MAC的ACL
	支援基於端口的 MAC 地址數量的安全性質
QOS	802.1p端口隊列優先級算法
	Cos/Tos，QOS標記
	WRR (Weighted Round Robin)，加權優先級輪轉算法
	支援 WRR、SP、WFQ 三種優先級調度模式
網線線序	支援Auto-MDIX功能，自動識別直通網線和交叉網線
協商模式	端口支援自動協商功能（自協商傳輸速率和雙工模式）
系統維護	支援升級包上傳
	支援系統日誌查看
	支援 WEB 恢復出廠配置
網絡管理	支援WEB界面管理
	基於Telnet、Console的CLI管理
	SNMP V1/V2/V3管理
	SSHV1/V2管理
	RMON 管理

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。