

UOI-POEL1104

PoE 4+2 路網路交換機



產品功能

- 使用 CAT.5 及以上網路配線
- LAN1~2埠口上聯或受電(接受上層PoE bt埠輸入，整機功率：60W) 10/100M自適應
- PoE1~3埠口支援af/at協議，10/100M自適應；PoE4埠口：支援bt協議，60W輸出，為下層PoE設備供電，10/100M自適應
- DC輸入：12~52V
- 支援POE看門狗功能，
- 符合IEEE 802.3af/at/bt PoE供電標準
- 可通過POE埠紅色燈閃爍狀態瞭解設備功率及工作狀態
- 自動識別PoE設備進行供電
- 支援無阻塞線速轉發，傳輸更流暢
- 支援IEEE 802.3x全雙工流量控制和Backpressure半雙工流量控制
- 設備安全防護包含：6KV 防雷電保護、8KV 防靜電保護、反反向連接、過流保護、過壓保護、過溫保護、短路保護

產品規格

型號	UOI-POEL1104
埠口	4X10/100/100Mbps PoE ports (RJ45) 2X10/100Mbps uplink port (RJ45)
傳輸速率	200Mbps 全雙工；10 or 100Mbps 半雙工
傳輸距離	0-130m
性能規範	頻寬：：1.20Gbps
	網路延遲（10 至 1000Mbps）：≤ 16 μs（使用 64 位元組包大小）
	MAC address table: 2K
	幀濾波器和傳輸速率：10M 埠最大 14800pps，100M 埠最大 148800pps
網路標準	IEEE 802.3i 10BASE-T
	IEEE 802.3u 100BASE-TX
	IEEE 802.3x 流量控制
	IEEE 802.3af/at/bt 乙太網供電
電源支援	電源輸入：DC12~52V；PoE 受電≤65W， PoE 看門狗：1+4 埠 電源輸出：PoE1~3 埠：1/2（+52V）、3/6（GND）≤30W PoE 4 埠：1245（+53V）、3678（GND） 相容1+2（+52V）、3/6（GND）≤60W 總輸出65W
保護級別	防雷擊保護：6KV，依據：IEC61000-4-5 防靜電保護：8KV，依據：IEC61000-4-2
尺寸	(L*W*H)：130mm*65mm*31mm
工作環境	工作溫度：-10°C ~55°C （ -14° ~131°F）
	儲存溫度：-40°C ~70°C （ -104° ~158°F）
	工作濕度：10%~90%未凝結
	儲存濕度： 5%~90%未凝結
安規認證	CE 標章/FCC

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.

產品尺寸

