

UOI-POEL1208SFP

PoE 8+2+1 路網路交換機



產品功能

- 使用 CAT.5 及以上網路配線
- PoE1~6埠支援af/at協議 · 10/100M自適應；PoE7、8埠口：支援bt協議 · 60W輸出 · 為下層PoE設備供電 · 10/100M/1000M自適應
- AC輸入：110V
- 支援POE看門狗功能
- 符合IEEE 802.3af/at/bt PoE供電標準
- 用戶可通過POE埠紅色燈閃爍狀態輕鬆瞭解設備功率及工作狀態
- 自動識別PoE設備進行供電
- 所有埠口支援無阻塞線速轉發
- 支持IEEE 802.3x全雙工流量控制和Backpressure半雙工流量控制
- 上傳連接埠自動轉換 (自動 MDI / MDIX)
- 設備安全防護包含：6KV 防雷電保護、8KV 防靜電保護、反反向連接、過流保護、過壓保護、過溫保護、短路保護

產品規格

型號	UOI-POEL1208SFP
埠口	2X10/100/1000Mbps PoE ports (RJ45) 6X10/100Mbps PoE port (RJ45) 2X10/100/1000Mbps uplink ports (RJ45)/1X1000Mbps SFP
傳輸速率	2000Mbps 全雙工；10 or 100 or 1000Mbps 半雙工
傳輸距離	0-130m
性能規範	頻寬：11.2Gbps
	網路延遲 (10 至 1000Mbps)：≤ 16 μs (使用 64 位元組包大小)
	MAC address table: 8K
	幀濾波器和傳輸速率：10M 埠最大 14800pps，100M 埠最大 148800pps
網路標準	IEEE 802.3i 10BASE-T
	IEEE 802.3u 100BASE-TX/ IEEE 802.3ab 1000BASE-TX
	IEEE 802.3x 流量控制
	IEEE 802.3af/at/bt 乙太網供電
電源支援	電源輸入：AC110V；總電壓≤130W PoE 看門狗：1~8埠 電源輸出：PoE1~6埠：1/2 (+52V)、3/6 (GND) ≤30W PoE 7、8 埠：1245 (+53V)、3678 (GND) 相容1+2 (+52V)、3/6 (GND) ≤60W 總輸出130W
保護級別	防雷擊保護：6KV，依據：IEC61000-4-5 防靜電保護：8KV，依據：IEC61000-4-2
尺寸	(L*W*H)：187mm*139mm*43mm
工作環境	工作溫度：-10°C ~55°C (-14° ~131°F)
	儲存溫度：-40°C ~70°C (-104° ~158°F)
	工作濕度：10%~90%未凝結
	儲存濕度：5%~90%未凝結
安規認證	CE / FCC

※型錄規格若與實機不符,以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利 · 修改後不另行通知 · 實際內容請隨時來電洽詢。

產品尺寸

