

UOI-POEL1216SFP

PoE 16+1+1 路網路交換機



產品功能

- 使用 CAT.5 及以上網路配線
- PoE1~14埠支援af/at協議，10/100M自適應；PoE15、16埠口：支援bt協議，60W輸出，為下層 PoE設備供電，10/100M/1000M自適應
- AC輸入：110V
- 支援POE看門狗功能
- 符合IEEE 802.3af/at/bt PoE供電標準
- 用戶可通過POE埠紅色燈閃爍狀態輕鬆瞭解設備功率及工作狀態
- 自動識別PoE設備進行供電
- 所有埠口支援無阻塞線速轉發
- 支持IEEE 802.3x全雙工流量控制和Backpressure半雙工流量控制
- 上傳連接埠自動轉換（自動 MDI / MDIX）
- 設備安全防護包含：6KV 防雷電保護、8KV 防靜電保護、反反向連接、過流保護、過壓保護、過溫保護、短路保護

產品規格

型號	UOI-POEL1216SFP
埠口	2X10/100/1000Mbps PoE ports (RJ45) 14X10/100Mbps PoE port (RJ45) 1X10/100/1000Mbps uplink ports (RJ45)/1X10/1000Mbps SFP
傳輸速率	2000Mbps 全雙工；10 or 100 or 1000Mbps 半雙工
傳輸距離	0-130m
性能規範	頻寬：10.8Gbps
	網路延遲（10 至 1000Mbps）： $\leq 16 \mu s$ （使用 64 位元組包大小）
	MAC address table: 8K
	幀濾波器和傳輸速率：10M 埠最大 14800pps，100M 埠最大 148800pps
網路標準	IEEE 802.3i 10BASE-T
	IEEE 802.3u 100BASE-TX/ IEEE 802.3ab 1000BASE-TX
	IEEE 802.3x 流量控制
	IEEE 802.3af/at/bt 乙太網供電
電源支援	電源輸入：AC110V；總電壓 $\leq 130W$ PoE 看門狗：1~16埠 電源輸出：PoE1~14埠：1/2（+52V）、3/6（GND） $\leq 30W$ PoE 15、16 埠：1245（+53V）、3678（GND）相容1+2（+52V）、3/6（GND） $\leq 60W$ 總輸出400W
保護級別	防雷擊保護：6KV，依據：IEC61000-4-5 防靜電保護：8KV，依據：IEC61000-4-2
尺寸	(L*W*H)：430mm*180mm*45mm
工作環境	工作溫度：-10°C ~55°C （-14° ~131°F）
	儲存溫度：-40°C ~70°C （-104° ~158°F）
	工作濕度：10%~90%未凝結
	儲存濕度：5%~90%未凝結
安規認證	CE / FCC

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

產品尺寸

